

Informazioni tecniche sul prodotto "Protection Paper P60+"

Carta protettiva con adesivo ultra rimovibile ed impermeabile

Descrizione	
Robusta carta kraft resistente agli strappi, per coperture universali e protezione delle superfici; con un substrato di adesivo speciale a base d'acqua che non lascia residui. Il prodotto è impermeabile all'acqua ed altre sostanze liquide.	
Applicazioni	
La carta protettiva P60+ è ideale per un rivestimento protettivo facile ed efficace in lavori di ristrutturazione, artigianato o per protezione durante il trasporto. Grazie a un facile roll-off, il prodotto può essere applicato molto rapidamente, anche per coprire grandi aree, ad es. davanzali, radiatori, corrimano, mobili, ecc. Lo speciale adesivo facilmente rimovibile, consente l'applicazione su superfici altamente sensibili, come carte da parati, decorazioni, superfici in legno pregiato, vernici e colori poco aderenti.	
Modalità di applicazione	
La carta protettiva P60+ offre una buona protezione contro schizzi di vernice, sporco e polvere. Il prodotto è adatto anche per protezione e mascheramento diretto in caso di verniciatura e tinteggiatura. Resiste ed è impermeabile a schizzi d'acqua e altri liquidi. Se applicato a superfici lisce può fungere da mascheramento diretto ed essere poi rimosso dopo l'applicazione della vernice senza lasciare tracce. Quando si applica su superfici irregolari o non lisce, si consiglia l'uso aggiuntivo di nastro per il fissaggio. Il prodotto può essere rimosso da quasi tutte le superfici senza lasciare residui ed è generalmente molto delicato su di esse. Tuttavia, a causa dell'elevata varietà di tipi di superfici e di condizioni d'uso, è consigliabile effettuare sempre una prova a campione in un angolo poco visibile per verificarne l'idoneità. Questo è particolarmente consigliato in caso di pietre naturali o artificiali.	
Tempi max. di applicazione	60 Giorni 14 Giorni su superfici altamente sensibili (es. carta da parati)
Condizioni di conservazione	10 - 30°C; 40 - 60 % umidità, protetta dalla luce
Stabilità di stoccaggio @ 20°C, 50% umidità	2 anni
Dati tecnici	
Materiale di supporto	Carta kraft naturale bianca
Adesivo	Poliacrilato speciale, a base d'acqua, privo di solventi
Spessore	65 µm
Coefficiente di aderenza	48 cN / 25 mm
Resistenza alla trazione	63 N / 15 mm

Garanzia: i nastri autoadesivi e in carta AMC sono prodotti secondo i più alti standard di qualità e superano severi controlli di qualità prima della spedizione. L'ampia gamma delle svariate applicazioni non consente tuttavia di testare tutte le possibilità d'impiego.

Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni si basano su test ed esperienze pratiche e si ritiene siano affidabili, ma non costituiscono certezza o garanzia assoluta. Test preliminari sono consigliati in caso di ogni nuova applicazione. Per consulenza o supporto, l'ufficio tecnico AMC sarà lieto di potervi assistere.