

Technisches Produktinformationsblatt Protection Paper P60+

Abdeckpapier mit hochreversibler Haftkleberbeschichtung, wasserundurchlässig

Beschreibung

Selbstklebendes, universell einsetzbares Abdeck- und Oberflächenschutzmaterial auf Basis eines robusten, reißfesten Kraftpapiers, verstärkt durch eine Polymerschicht und eines extrem untergrundschonenden Spezialhaftklebers. Das Produkt ist undurchlässig gegenüber Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Anwendungsbereich

Protection Paper P60+ ist ideal geeignet für das leichte und effiziente Erstellen - auch großflächiger - Abdeck- und Schutzverklebungen bei Renovier-Arbeiten, beim Heimwerken oder im Bereich Transportschutz. Aufgrund der leichten Abrollbarkeit und der Anschmiegsamkeit lassen sich mit dem Produkt besonders schnell auch großflächige Abdeckungen z.B. von Fensterbänken, Heizkörpern, Handläufen, Möbel usw. durchführen. Der besonders untergrundschonende Spezialkleber erlaubt die Anwendung auch auf hochsensiblen Untergründen, wie z.B. auf Papiertapeten, Furnieren, empfindlichen Holzoberflächen oder schlecht haftenden Lacken bzw. Farben.

Anwendungshinweise

Protection Paper P60+ bietet einen guten Schutz gegen Farbspritzer, Verunreinigungen und Staub. Das Produkt ist ebenfalls geeignet zum direkten Überstreichen mit Farbe oder Lack. Es widersteht und ist undurchlässig gegenüber Spritzern von Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Auf glatten Untergründen und wenn es direkt nach dem Streichen entfernt wird, kann das Produkt auch als Malerклеbeband verwendet werden. Zum Erzielen scharfer Farb- oder Lackkanten sollte jedoch zusätzlich ein geeignetes Malerклеbeband / Tape verwendet werden. Das Produkt ist auf nahezu allen Untergründen rückstands- und beschädigungsfrei entfernbar und außergewöhnlich untergrundschonend. **Aufgrund der Vielzahl an Untergründen und Anwendungsbedingungen in der Praxis sollte grundsätzlich eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle erfolgen, um die Eignung zu prüfen. Dies gilt insbesondere bei der Anwendung auf Natur- oder Kunststein.**

Max. Verklebungsdauer	60 Tage innen auf normalen Untergründen
	14 Tage auf hochsensiblen Untergründen (z.B. Papiertapeten)
	14 Tage in der Außenanwendung

Empfohlene Lagerbedingung	10 bis 30°C; 40 bis 60 % rel. Luftfeuchtigkeit, lichtgeschützt
----------------------------------	--

Lagerstabilität bei 20°C, 50% r.F.	2 Jahre
---	---------

Technische Daten

Trägermaterial	Kraftpapier weiß, einseitig verstärkt mit einer Polymerschicht; flächenbez. Masse: 62 g/m ²
Klebstoff	Spezial-Acrylat, wasserbasiert, lösemittelfrei
Gesamtdicke	83 µm
Klebkraft	48 cN / 25 mm
Zugfestigkeit (MD)	63 N / 15 mm

Hinweis: Haftklebrig beschichtete Folien- und Papierprodukte der AMC AG werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und sowohl Rohstoffe als auch Endprodukte durchlaufen strenge Qualitätskontrollen. Die vorstehend genannten technischen Daten und Hinweise beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und Wissen, stellen aber keine Garantie oder Spezifikation dar. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungen und spezifischen Bedingungen in der praktischen Anwendung kann keine Gewährleistung für Eignung und Ergebnis übernommen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Eignung des Produkts durch Vorabversuche des Anwenders zu prüfen ist.

AMC AG - Division Global Notes, Robert-Bosch-Straße 1, 19230 Hagenow/Germany,

Tel. +49(0)3883 6195-0, Fax +49(0)3883 6195-550, E-Mail: info@globalnotes.de, www.globalnotes.de