

Technische productinformatie Beschermingspapier P60+

Beschermingspapier met ultra-verwijderbare lijm en ondoordringbaar voor water

Beschrijving	
<p>Universeel afdek- en oppervlaktebeschermingsmateriaal op basis van een robuust, scheurbestendig kraftpapier uit een substantie vriendelijke en residuvrije speciale kleefstof op waterbasis. Het product is ondoordringbaar voor water en andere vloeistoffen, maar moet niet langere tijd blootgesteld worden aan vocht.</p>	
Toepassing	
<p>Beschermingspapier P60+ is bij uitstek geschikt voor het gemakkelijk en efficiënt aanbrengen van beschermende bekleding bij renovaties, werkzaamheden of voor transportbescherming. Dankzij de eenvoudige roll-off kan het product zeer snel worden aangebracht, zelfs voor het afdekken van grote oppervlakken, b.v. vensterbanken, radiatoren, leuning, meubels, enz. De substantie vriendelijke speciale lijm maakt de toepassing op zeer gevoelige oppervlakken mogelijk, zoals papierondergronden, finer, gevoelige houtoppervlakken of slecht hechtende verven.</p>	
Toepassingsdetails	
<p>Beschermingspapier P60+ biedt een goede bescherming tegen verfspatten, vuil en stof. Het product is geschikt om direct op te werken met verf of vernis. Het is ondoordringbaar voor spatwater en andere vloeistoffen en stoot ze af. Let erop dat papier niet door en door nat moet worden en moet niet verwijderd worden als het nat is. Op vlakke oppervlakten en als het direct verwijderd wordt na het aanbrengen van verf kan het dienen als schilderstape. Op een minder vlakke ondergrond wordt het gebruik van schilderstape aanbevolen. Het product kan van vrijwel alle oppervlakken worden verwijderd zonder residu achter te laten. Vanwege het grote aantal substanties, vernis en gebruiksomstandigheden in de praktijk, moet een proefverlijming altijd op een onopvallende plaats worden uitgevoerd om de geschiktheid te controleren. Dit geldt met name wanneer toegepast op natuur of kunstmatige steen.</p>	
Max.toepassingstijd	60 dagen 14 dagen op hooggevoelige oppervlakken (bijvoorbeeld papierbehang)
Opslagcondities	10 - 30 ° C; 40 - 60% rel. vochtigheid, beschermd tegen licht
Opslagstabiliteit @ 20 ° C, 50% Rel. vochtigheid	2 jaar
Technische data	
Soort papier	Kraftpapier wit
Zelfklevend	Speciaal polyacrylaat, waterbasis, oplosmiddelvrij
Dikte	65 µm
Lijm laag	48 cN / 25 mm
Treksterkte	63 N / 15 mm

Garantie: AMC zelfklevende film- en papierproducten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en voldoen aan strenge kwaliteitscontroles voor verzending. Het brede scala van verschillende toepassingen laat niet toe alle arbeidsmogelijkheden te testen.

Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op tests en praktische ervaringen en worden verondersteld betrouwbaar te zijn, maar vormen geen garantie of veiligheid. Voorlopige tests worden aanbevolen voor elke nieuwe toepassing. Voor advies of technische ondersteuning helpt de technische afdeling van AMC u graag

AMC AG - Division Global Notes, Robert-Bosch-Straße 1, 19230 Hagenow/Germany,

Tel. +49(0)3883 6195-0, Fax +49(0)3883 6195-550, E-Mail: info@globalnotes.de, www.globalnotes.de