

## Technisches Produktinformationsblatt Protection Paper P50

Abdeckpapier mit hochreversibler Haftkleberbeschichtung

Beschreibung	
Universelles Abdeck- und Oberflächenschutzmaterial auf Basis eines robusten, reißfesten Kraftpapiers und eines extrem untergrundschonenden Spezialhaftklebers.	
Anwendungsbereich	
Protection Paper P50 ist ideal geeignet für das leichte und effiziente Erstellen - auch großflächiger - Abdeck- und Schutzverklebungen bei Renovier-Arbeiten, im Heimwerkerumfeld oder für den Bereich Transportschutz. Aufgrund der leichten Abrollbarkeit und der Anschmiegsamkeit lassen sich mit dem Produkt besonders schnell auch großflächige Abdeckungen z.B. von Fensterbänken, Heizkörpern, Handläufen, Möbel usw. durchführen. Der besonders untergrundschonende Spezialkleber erlaubt die Anwendung auch auf hochsensiblen Untergründen, wie z.B. auf Papiertapeten, Furnieren, empfindlichen Holzoberflächen oder schlecht haftenden Lacken bzw. Farben.	
Anwendungshinweise	
Protection Paper P50 bietet einen guten Schutz gegen Farbspritzer, Verunreinigungen und Staub. Das Produkt ist nicht geeignet zum direkten Überstreichen mit Farbe oder Lack oder beim Einsatz größerer Mengen Wasser. Zum Erzielen scharfer Farb- oder Lackkanten sollte zusätzlich ein geeignetes Malerklebeband verwendet werden. Das Produkt ist auf nahezu allen Untergründen rückstands- und beschädigungsfrei entfernbar und außergewöhnlich untergrundschonend. <b>Aufgrund der Vielzahl an Untergrundbeschaffenheiten, Lacken und Anwendungsbedingungen in der Praxis sollte grundsätzlich eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle erfolgen, um die Eignung zu prüfen. Dies gilt insbesondere bei der Anwendung auf Natur- oder Kunststein.</b>	
<b>Max. Verklebungsdauer</b>	60 Tage 14 Tage auf hochsensiblen Untergründen (z.B. Papiertapeten)
<b>Empfohlene Lagerbedingung</b>	10 bis 30°C; 40 bis 60 % rel. Luftfeuchtigkeit, lichtgeschützt
<b>Lagerstabilität bei 20°C, 50% R.H.</b>	2 Jahre
Technische Daten	
<b>Trägermaterial</b>	Kraftpapier naturbraun
<b>Klebstoff</b>	Spezial-Acrylat, wasserbasiert, lösemittelfrei
<b>Gesamtdicke</b>	65 µm
<b>Klebkraft</b>	30 cN / 25 mm
<b>Zugfestigkeit (MD)</b>	58 N / 15 mm

Hinweis: Haftklebrig beschichtete Folien- und Papierprodukte der AMC AG werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und sowohl Rohstoffe als auch Endprodukte durchlaufen strenge Qualitätskontrollen. Die vorstehend genannten technischen Daten und Hinweise beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und Wissen, stellen aber keine Garantie oder Spezifikation dar. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungen und spezifischen Bedingungen in der praktischen Anwendung kann keine Gewährleistung für Eignung und Ergebnis übernommen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Eignung des Produkts durch Vorabversuche des Anwenders zu prüfen ist.