

Fiche d'information technique Papier de protection P60+

Papier de protection avec un adhésif ultra-enlevable, Imperméable à l'eau

Description	
<p>Matériau universel de recouvrement et protection de surface autoadhésif à base de papier kraft robuste, résistant à la déchirure, renforcé par un couchage spécial et un adhésif écologique spécial à base d'eau. Le produit est imperméable à l'eau et autres liquides, mais ne devrait pas être exposé à des conditions humides pour des périodes prolongées.</p>	
Domaine d'utilisation	
<p>Le Papier de Protection P60+ est idéal pour protéger efficacement et simplement tous types de surfaces, même délicates, lors de travaux (rénovation, bricolage...), ou lors de leur transport. Son déroulement facile et sa grande flexibilité permettent de l'appliquer avec une incroyable rapidité, même sur de grandes surfaces telles que les rebords de fenêtres, les radiateurs, les mains courantes, les meubles, etc.</p> <p>L'adhésif à tenue spéciale pour les surfaces extrêmement délicates permet une utilisation sur des supports hautement sensibles, tels que les papiers peints, le contreplaqué, les surfaces délicates en bois, ou les vernis à faible tenue comme la peinture etc.</p>	
Conseils d'utilisation	
<p>Le Papier de Protection P60+ offre une bonne protection contre les projections de peinture, les impuretés, la poussière. Le produit peut également être directement recouvert par de la peinture ou du vernis. Il résiste et est imperméable aux éclaboussures d'eau et autres liquides. Svp veiller à ce que le papier ne soit pas trempé à travers et ne soit pas retiré de sa surface quand mouillé. Le produit peut être utilisé comme ruban de masquage pour les peintres, s'il est déposé sur des surfaces lisses et retiré immédiatement après application de la peinture. Lorsqu'il est appliqué sur des surfaces structurées ou non lisses, l'utilisation d'un ruban de masquage est recommandée. Le produit est enlevable sans résidu et sans dommages, de presque tous les supports ainsi que sur les surfaces particulièrement délicates.</p> <p>En raison de la pluralité des supports, vernis et des conditions d'usage en pratique, un test doit être réalisé au préalable sur une surface discrète, afin de vérifier que le produit est adapté. Ceci est particulièrement valable sur des pierres naturelles ou artificielles.</p>	
Durée max. d'application	60 jours 14 jours sur supports hautement sensibles (ex: papiers peints)
Conditions de stockage recommandées	10 à 30°C; 40 à 60 % humidité relative de l'air A l'abri de la lumière et de l'humidité de l'air ambiant
Durée de stockage à 20°C, Humidité relative 50 %	2 ans
Données techniques	
Type de papier	Papier kraft blanc naturel
Adhésif	Acrylique spécial, base aqueuse, sans solvants
Epaisseur totale	65 µm
Pouvoir adhésif	48 cN / 25 mm
Résistance à la traction (sens machine)	63 N / 15 mm

Remarque : les produits adhésifs films et papiers de la société AMC AG sont fabriqués selon des standards de qualité très élevés. Les matières premières et les produits finis subissent des contrôles qualité stricts. Les valeurs et données techniques citées se réfèrent à notre expérience de longue date mais ne représentent aucunement une garantie ou spécification. Etant donné la multitude des applications et des conditions spécifiques d'application, nous ne pouvons pas garantir que le produit est adapté à l'usage final. Il est expressément recommandé de procéder à un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté.

AMC AG - Division Global Notes, Robert-Bosch-Straße 1, 19230 Hagenow/Allemagne,

Tel. +49(0)3883 6195-0, Fax +49(0)3883 6195-550, E-Mail : info@globalnotes.de, www.globalnotes.de